




规格功能解说

- 内建传感器即时显示完成锁固扭力值
- 依设定扭力与误差值即时判定锁固结果 OK/NG
- 锁固扭力值可于起子与 AI 控制盒同时显示
- 通过 USB 可于电脑屏幕上显示锁扭力值与扭力曲线
- 锁固扭力可以储存，利于品质追溯与改善

机型规格

型号	KIC-25.0L	KIC-40.0L
使用电压(VDC)	30VDC	
无载功率	75W	
扭力(kgf.cm)(N.m)	10~25 1.0~2.5	15~40 1.5~4.0
扭力精度	超精准	
无载转速(rpm) $\pm 10\%$	650~1000	650~1000
重量(g)	546	546
直径(mm)	$\varnothing$ 36mm	$\varnothing$ 36mm
长度(mm)	261	261
适用(机械牙) 螺丝(自攻牙)	3.0~4.0 2.6~2.5	3.5~5.0 3.0~4.0
适用电源控制器	AMC-75	
输入电压(VAC)	110~220VAC	
输出电压(VDC)	30V	
外形尺寸(mm)	172*84*61mm	

周边配备

名称	特点
	工业级平行支臂架
	工业级多用途螺丝整列机
	自动化固定座
	弹吊车
	工业级弯头
	工业级平行支臂架

电脑传输数据储存示意图&电脑显示扭力曲线数据结果

LAST_U.TXT - 記事本

檔案(E)	編輯(E)	格式(O)	檢視(V)	說明(H)
17:26:13,	Last: 00.25 Nm,	NG		
17:26:31,	Last: 00.90 Nm,	NG		
17:26:40,	Last: 00.91 Nm,	NG		
17:27:04,	Last: 00.64 Nm,	NG		
17:27:09,	Last: 00.63 Nm,	NG		
17:27:15,	Last: 00.60 Nm,	OK		
17:27:21,	Last: 00.58 Nm,	OK		
17:27:26,	Last: 00.60 Nm,	OK		
17:27:31,	Last: 00.61 Nm,	OK		
17:27:45,	Last: 00.60 Nm,	OK		
17:27:52,	Last: 00.59 Nm,	OK		
17:27:58,	Last: 00.60 Nm,	OK		

