

下压式



按板式



规格功能解说

- 体积小扭力大，超越它牌各项功能 30%以上效益。创最新 10 年新电动起子标准，横空出世
- 原型机 2 千万次以上寿命测试，整体温升比它牌降 50%
- 最先进陀螺仪水平设计，可降低 30%以上不良率
- 防止扭力衰老，扭力更精准，本体不发热，解决市售电动起子最大缺点，目前为市售电动起子最好选择

机型规格

按板式					下压式			
型号	KS-16FL	KS-20L	KS-30L	KS-45DL	KS-16FP	KS-20P	KS-30P	KS-45DP
使用电压 (DCV)	20-30				20-30			
无载功率	75W				75W			
扭力 (kgf.cm) (N.m)	4.0~16.0 0.4~1.6	8.0~20.0 0.8~2.0	10~30 1.0~3.0	15~45 1.5~4.5	4.0~16.0 0.4~1.6	8.0~20.0 0.8~2.0	10~30 1.0~3.0	15~45 1.5~4.5
扭力精度	超精准				超精准			
无载转速 (rpm) ±10%	1400~2000	1000~1500	650~1000	150~300	1400~2000	1000~1500	650~1000	150~300
重量(g)	546	546	546	546	546	546	546	546
长度(mm)	261	261	261	261	261	261	261	261
适用螺丝 (机械牙) (自攻牙)	2.2~4.2 2.0~3.2	2.6~4.0 2.3~3.5	3.0~5.0 2.6~4.0	3.5~5.0 3.0~4.0	2.2~4.2 2.0~3.2	2.6~4.0 2.3~3.5	3.0~5.0 2.6~4.0	3.5~5.0 3.0~4.0

电源功率参数表

适用电源控制器	APM-302A
输入	100-240V~, 50/60Hz, 2A
输出	20-30V, 2.5A, 75W
尺寸	172*84*46mm
重量	380g

周边配备

	名称	特点
	工业级平行支架	减轻操作者疲劳、提高锁付效率与锁付精度
	工业级多用途螺丝整列机	专利设计供料快捷稳定
	弹吊车	吊挂起子、方便操作、适用全系列电气动起子
	工业级弯头	内置滚针轴承、高效扭力、寿命长
	工业级锁螺丝管理控制器	代替电源供应器、数量统计、时间监控、漏锁检知多样优势功能
	实用型支架	加装垂直弹吊车减轻操作者疲劳、提高锁付效率与锁付精度

杠杆式尺寸图

