




规格功能解说

- 使用高性能无刷马达，超强使用寿命与耐久性，精心设计制作而成
- 全电压输入 AC(100~240V)输出 DC(9~30V)，高效率交换式恒压功能，扭力、温度、转速更稳定，温升比日制品更低
- 人体工学设计，体积小重量轻，扭力范围大，可适用于多款螺丝锁付需求，降低采购成本
- 无须更换碳刷，有效降低成本，无碳粉溢出设计，适用于无尘室环境，降低空气污染，有助环保
- 搭配霍尔刹车开系统（寿命试验可达 1000 万次以上），以大幅降低维修保养费用
- 领先同业 40 年以上低压高效率交换式电源供应器与低压电动起子设计。不断的创新与研发，使产品更精准、更完美及更耐用

机型规格

型号	KS1-2.0L	KS1-3.0L	KS1-6.0L	KS1-10.0L
使用电压 (VDC)	20~30VDC			
无载功率(W)	60W			
扭力 (kgf.cm) (N.m)	0.3~2.0	0.4~3.0	1.0~6.0	2.0~10.0
	0.03~0.2	0.04~0.3	0.1~0.6	0.2~1.0
扭力精度	超精准			
无载转速 (rpm) $\pm 10\%$	400~1000			
重量 (g)	304g			
直径 (mm)	$\varnothing$ 30mm			
长度 (mm)	202mm			
适用 (机械牙)	1.0~2.2	1.0~2.6	1.4~2.6	2.0~3.0
螺丝 (自攻牙)	1.0~2.0	1.0~2.0	1.0~2.3	2.0~2.6
适用电源控制器	APS-301A			
输入电压 (VAC)	110~220VAC			
输出电压 (VDC)	20~30V			
外形尺寸 (mm)	164*64*42mm			

周边配备

名称	特点
 工业级平行支架	减轻操作者疲劳、提高锁付效率与锁付精度
 工业级多用途螺丝整列机	专利设计供料快捷稳定
 弹吊车	吊挂起子、方便操作、适用全系列电气动起子
 自动化固定座	通用型自动化装配固定座
 Z 轴	适用于狭窄空间、特殊环境作业、 电动起子与 Z 轴配合能达到精准锁付
 工业级锁螺丝管理控制器	特有数量统计、浮上检知、滑牙检知、LCD 显示 OK/NG
 气吸组件	适用于自动化狭窄空间、特殊环境精密锁付作业、 提高锁付效率

杠杆式尺寸图

