



特点

- 可以由测定时间管理测定数据,追溯测量的日期与时间。
- 采用了高亮度 7 段 LED 与 LCD (液晶) 混合数显器。 转矩由明亮易见到的 7 段 LED 显示, 其余功能由 LCD 显示。
- 紧固完成时由 LED 与蜂鸣器鸣提示所测量的转矩判别合格与否。
- 最多可存储 999 个数据。
- 采用铝壳体, 提高显示部件的坚硬度。
- 采用更环保的镍氢蓄电池, 追加电池剩余量显示。
- 可达到连续使用 20 小时。对 LCD 模式可使用约 30 小时。(充电 1 小时の場合, 混合显示的连续使用时间约 8 小时)。
- 降低转矩过载的可能性。
- 备有可与以往的 MEM2 机型的外部输出文件互换的 M-2 模式, 可以应用以往的通信软件。

机型规格

型号	测量范围		最大负荷时的 手力	尺寸					重量
	最小	最大		有效长	全长	手柄长度	手柄宽度	高度	
	[N·m]	[N·m]		L [mm]	L' [mm]	I ₁ [mm]	I ₂ [mm]	H ₁ [mm]	
MEM10N3X8D	2-10	0.01	48.1	208	212	63.5	35.6	49.5	0.46
MEM20N3X10D	4-20	0.02	92.2	217	214	63.5	35.6	49.5	0.47
MEM50N3X12D	10-50	0.05	196.9	254	282	130	36.4	59	0.58
MEM100N3X15D	20-100	0.1	275.5	363	384	130	36.4	59	0.63
MEM200N3X19D	40-200	0.2	428.3	467	475	130	36.4	59	0.78
MEM360N3X22D	72-360	0.4	498.6	722	713	130	36.4	59	1.13
MEM500N3X22D	100-500	0.5	549.5	910	949	230	30	46	4
MEM850N3X32D	170-850	1	608	1398	1387	230	30	46	5.14

部分功能

型 号	MEM3 系列数字式扭力扳手
转矩精度	1%±1 位
数据储存个数	999 个 (M-2 模式下, 99 个)
自动关闭电源	3 分钟内无操作时
通信功能	RS23C 标准(2400-19200 bps)
	与 USB 接头对应串行输出
显示电池剩余量	4 个阶段
电源	专用镍氢电池组件
连续使用时间	约 20 个小时 (约 8 小时)
充电时间	约 3.5 个小时 (充电 1 小时)
通信模式	键操作
使用温度范围	0~40℃

杠杆式尺寸图

