



MOT-KT1050



MOT-KT1030TC



MOT-KT1060



MOT-KT2560

特点

一机适用多种规格螺丝（M1.0-M5.0），只需对轨道进行简单的调整，就可实现快速稳定的送料，大大降低了采购成本，操作简单使用更方便，真正做到物超所值。

- 分离式轨道设计，可以抽出来自由调整，专利设计，送料快捷、稳定，无卡螺丝现象
- 送料与震动驱动独立控制，可自由设定理想的延时停止时间，当非正常情况产生时螺丝机会启动故障报警功能
- 可按工作需要自由调整螺丝机送料速度和进料速度
- 新型专利 MOT-1030TC 定轨式、定片式适合任何形状 M1.0-M3.5 螺丝，可自动送料，绝不卡机
- 有标准型、计数型、细小螺丝专用型、自动化专用型等供选择，可满足不同需求

机型规格

项目		MOT-KT1050 MOT-KT1050C	MOT-KT1030TC	MOT-KT1060 MOT-KT1060C	MOT-KT2560
通用螺丝	螺丝牙径	M1.0/1.2/1.4/1.7/2.0/2.3mm M2.6/3.0/3.5/4.0/5.0mm	M1.0-3.5mm	M1.0-6.0mm	M1.0-5.0mm
	螺丝头类型	JIS: 截锥头形, 纽扣形, 伞头形, 圆头形 , 埋头形, WH, 附弹簧垫片, 附弹簧加平面垫片; JCIS: 1,2,3 及截锥头形	JIS: 皿型头、加紧、压力、HU 罩状头 (埋头或椭圆埋头) 带或不带垫圈; JCIS: 1,2,3,4 类皿型头		
	螺丝头材料	铁或为磁铁所吸引的材料			
	螺丝长度 (最大)	20mm	10mm	20mm	20mm
	螺丝长度 (最小)	单一的: 直径×1.0 带弹簧垫圈: 直径 + (0.5×直径) 带弹簧垫圈和垫圈: 直径 + (1.1×直径)			
输出速度		约 2 颗/秒	约 1 秒/个 正负 0.3 秒	约 2 颗/秒	约 1 秒/个 正负 0.3 秒
保护/恢复功能		过载保护电路、逆功率极性防止电路			
输入电压		100-240V 50/60HZ			
输出电压		DC12V 550mA	DC15V 1.5A	DC12V 550mA	DC15V 1.5A
外形尺寸		180*125*150mm	202.5*126*149mm	232*162*169mm	263.5*162.4*169mm
产品重量		2.5Kg	3.0kg	4.3kg	4.2kg
附带配件		使用手册, 通用型 AC 电源适配器, 内六角扳手。			

螺丝参数

