



MOT-KR400Y



MOT-KR400YY

特点

- 具有智能检测功能，可检测漏锁、浮锁、滑牙等
- 灵活性强，标配万能夹具适用多款机种的螺丝锁付
- 通用性强，更换螺丝输送模组、吸嘴、批头，可适应 M1.0~M4.0 的螺丝锁付
- 适用于绝大部分螺丝，通用性强，对螺丝的长径比没有要求
- 可替代人工进行特定的螺丝锁付作业，实现机械化生产；降低工人劳动强度；

传统的手工放置螺丝和对准螺丝头部需要占用大量的工作时间和精力

- 不需要配外部电脑，即可单机运作，安装便利；操作设定简单，

员工迅速掌握操作和调试，高速定位精准，一个人可同时管理几台机器，节省人工

- 适用于手机、数码产品、电子小设备、小型家用电器
- 有磁铁式吸附和真空式吸附两种方式吸附螺丝

机型规格

项目	MOT-KR400Y	MOT-KR400YY
机器毛重	约 50kg	约 60kg
外形尺寸	585×450×690 (L×H×W)	550×650×690 (L×H×W)
电源	AC 220V 50Hz	AC 220V 50Hz
机架	钣金机架	钣金机架
定位精度	X、Y: ±0.08mm Z: ±0.01mm	X、Y: ±0.08mm Z: ±0.01mm
运行速度	匀速 500mm/s	匀速 500mm/s
有效行程	400×280×70 (X×Y×Z), 可根据客户定制	400×370×70 (X×Y×Z), 可根据客户定制
报警项目	浮高、滑牙、漏锁	浮高、滑牙、漏锁
螺丝不良品	报警提示	报警提示
操作区		防护式
取料方式		真空吸取
操作界面	触摸屏	触摸屏
动力	伺服电机/步进电机	
传动方式	滚珠丝杆/精密同步带	