



特徴

- 測定時間で測定データを管理し、測定日と時間を追跡することができます。
- 高輝度7段LEDとLCD（液晶）の混合デジタル表示器を採用しています。トルクは明るくて見やすい7段のLEDで表示され、残りの機能はLCDで表示されます。
- 締付完了時にLEDとブザーアラームが測定したトルクで合否を判別します。
- 最大999個のデータを記憶できます。
- アルミケースを採用し、表示部品の硬度を高める。
- より環境にやさしいニッケル水素蓄電池を採用し、電池の残量を表示する。
- 20時間の連続使用が可能です。LCDモードには約30時間使用できます。（充電1時間の場合、ハイブリッド表示の連続使用時間は約8時間）。
- トルク過負荷の可能性を低減します。
- 従来のMEM2機種の外部出力ファイルと互換できるM-2モードを用意しており、従来の通信ソフトを適用することができます。

機種規格

タイプ	測定範囲		最大負荷 時の手力	サイズ					重さ
	最小	最大		有効長さ	全長	ハンドル長	ハンドル幅	高さ	
	[N・m]	[N・m]		L [mm]	L' [mm]	I ₁ [mm]	I ₂ [mm]	H ₁ [mm]	
MEM10N3X8D	2-10	0.01	48.1	208	212	63.5	35.6	49.5	0.46
MEM20N3X10D	4-20	0.02	92.2	217	214	63.5	35.6	49.5	0.47
MEM50N3X12D	10-50	0.05	196.9	254	282	130	36.4	59	0.58
MEM100N3X15D	20-100	0.1	275.5	363	384	130	36.4	59	0.63
MEM200N3X19D	40-200	0.2	428.3	467	475	130	36.4	59	0.78
MEM360N3X22D	72-360	0.4	498.6	722	713	130	36.4	59	1.13
MEM500N3X22D	100-500	0.5	549.5	910	949	230	30	46	4
MEM850N3X32D	170-850	1	608	1398	1387	230	30	46	5.14

部分機能

タイプ	MEM3 シリーズデジタルトルクレンチ
トルク精度	1%±1 桁
データ格納個数	999 個 (M-2 モードで 99 個)
自動的に電源を切る	3 分以内に操作がない場合
通信機能	RS232C 標準 (2400-19200 bps)
	USB コネクタに対応したシリアル出力
バッテリー残量を表示	4 段階
電源	専用ニッケル水素電池セット
連続使用時間	約 20 時間 (約 8 時間)
充電時間	約 3.5 時間 (1 時間充電)
通信モード	キー操作
使用温度範囲	0~40℃

レバー寸法図

