



MOT-KT1050



MOT-KT1030TC



MOT-KT1060



MOT-KT2560

特徴

一刀切りの設計 (M 1.0-M 5.0) は、簡単なガイドレールの調整だけで、異なるサイズのネジを迅速かつ安定的に分類することができます。仕入れコストを下げます。

- 分離式軌道設計は抽出して、自由に調整できます。特許の設計、供給が速くて、安定しています。ねじが詰まることはありません
- 独自の螺旋送りと振動制御で、理想的な遅延・停止時間を設定し、故障時に警報を出すことができます
- 仕事の必要に応じて、ドライバの速度を自由に調整できます
- 新型の特許 MOT-1030 TC レール式、プレート式はいかなる形の M 1.0-M 3.5 ネジに適合して、自動的に材料を送ることができて、決して機械を押さえません
- 標準タイプ、計数タイプ、細かいねじ専用タイプ、自動化専用タイプなどがあります。異なる需要を満たすことができます

モデルと仕様

アイテム		MOT-KT1050 MOT-KT1050C		MOT-KT1030TC	MOT-KT1060 MOT-KT1060C	MOT-KT2560
適用 ボルト	ねじの直径	M1.0/1.2/1.4/1.7/2.0/ 2.3mm M2.6/3.0/3.5/4.0/5.0mm		M1.0-3.5mm	M1.0-6.0mm	M1.0-5.0mm
	ネジヘッドタイプ	JIS：パンヘッド形、ボタン形、傘ヘッド形、丸頭形、没頭形、WH、スプリングワッシャ付き、スプリングプラス平面スペーサー付き。 JCIS:1,2,3 及びパンヘッド形		JIS：皿型ヘッド、馬力、圧力、HU めんまり頭 (没頭または楕円形の没頭) にワッシャが付いていない JCIS：1、2、3、4 類の皿型ヘッド		
	スクリュー材料	鉄または磁石に惹かれる材料				
	ねじの長さ(最大)	20mm	10mm	20mm	20mm	
	ねじの長さ(最小)	シングル：直径×1.0 スプリング付き座金：直径＋（0.5×直径） スプリング付き座金とワッシャ：直径＋（1.1×直径）				
出力速度		~2/sec	~1/sec ±0.3sec	~2/sec	~1/sec ±0.3sec	
保護/回復		過負荷保護回路、逆電力極性防止回路				
入力電圧		100-240V 50/60HZ				
出力電圧		DC12V 550mA	DC15V 1.5A	DC12V 550mA	DC15V 1.5A	
サイズ		180*125*150mm	202.5*126*149mm	232*162*169mm	263.5*162.4*169mm	
重さ		2.5Kg	3.0kg	4.3kg	4.2kg	
付属品		マニュアル、通用型 AC 電源アダプタ、六角レンチを使用します				

スクリューパラメータ

