



MOT-KR400Y



MOT-KR400YY

特徴

- 知能検査機能を持っています。漏れロック、浮動錠、歯などを検出できます
- 柔軟性が強く、マルチ機種 of ネジロック付万能治具を標準装備しています
- 通用性が強く、ネジ輸送モジュール、吸口、ロットヘッドを交換し、M 1.0~M 4.0 のネジロック付に適応できます
- ほとんどのネジに適用され、通用性が高く、ネジの長さ比は要求されていません
- 人に代わって特定のネジロック作業を行い、機械化生産を実現します。労働者の労働強度を低減します。伝統的な手作業でねじを置いたり、ねじの頭を合わせたりするには、大量の作業時間と精力を必要とします
- 外部のコンピュータを配付する必要がなくて、単独で操作できます。設置が便利です。操作設定が簡単で、従業員が素早く操作と調整をマスターして、高速位置決めが正確です。一人で何台のマシンを同時に管理して、人工を節約できます
- 携帯電話、デジタル製品、電子機器、小型電気製品に適用されます
- 磁石式吸着と真空式吸着の二種類の方法があります

モデルと仕様

アイテム	MOT-KR400Y	MOT-KR400YY
総重量	約 50kg	約 60kg
寸法	585×450×690 (L×H×W)	550×650×690 (L×H×W)
電源	AC 220V 50Hz	AC 220V 50Hz
ラック	板金フレーム	板金フレーム
位置決め精度	X、Y: ±0.08mm Z: ±0.01mm	X、Y: ±0.08mm Z: ±0.01mm
運転速度	等速 500mm/s	等速 500mm/s
有効ストローク	400×280×70 (X×Y×Z), カスタマイズ	400×370×70 (X×Y×Z), カスタマイズ
アラーム項目	浮き高、滑歯、ロック漏れ	浮き高、滑歯、ロック漏れ
ねじ不良品	アラームメッセージ	アラームメッセージ
操作エリア		防護式
材料の取り方		真空吸収
操作画面	タッチパネル	タッチパネル
原動力	サーボモータ/ステッピングモータ	
伝動モード	ボールネジ/精密同期ベルト	