




特徴

- 内蔵センサーが瞬時に完了したトルク値を表示します
- 設定トルクと誤差値により、即時にロック固定結果 OK または NG を判定します
- ロックトルク値は、ドライバーと AI 制御ボックスと同時に表示することができます
- USB でパソコンの画面にロック値とトルク曲線を表示できます
- ロックトルクは保存でき、品質追跡と改善に有利です

モデルと仕様

レバータイプ	KIC-25.0L	KIC-40.0L
操作電圧(VDC)	30VDC	
無負荷電力	75W	
トルク範囲 (kgf.cm)(N.m)	10~25 1.0~2.5	15~40 1.5~4.0
トルク精度	超精確	
無負荷速度(rpm) ±10%	650~1000	650~1000
重さ(g)	546	546
直径(mm)	∅ 36mm	∅ 36mm
長さ(mm)	261	261
適用ネジ (堅い) (柔らかい)	3.0~4.0 2.6~2.5	3.5~5.0 3.0~4.0
パワーサプライ	AMC-75	
入力電圧	110~220VAC	
出力電圧	30V	
寸法	172*84*61mm	

周辺設備

名前	特徴
 工業級平行支柱	操作者の疲労を軽減し、 ロック効率とロック精度を向上させる
 工業用多用途ネジセット機	特許設計 供給が速くて安定している
 オートメーション	通用自動化組立固定シート
 弾丸クレーン	電動ドライバーを吊り上げ、操作しやすく 全シリーズの電動とエアドライバーを適用する
 工業用エルゴ	内蔵ニードルベアリング、 高効率トルク、長寿命
 工業級平行支柱	操作者の疲労を軽減し、 ロック効率とロック精度を向上させる

コンピュータ転送データ保存図&トルク曲線データ結果

LAST_U.TXT - 記事本

檔案(E) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V) 說明(H)

17:26:13,	Last:	00.25 Nm,	NG
17:26:31,	Last:	00.90 Nm,	NG
17:26:40,	Last:	00.91 Nm,	NG
17:27:04,	Last:	00.64 Nm,	NG
17:27:09,	Last:	00.63 Nm,	NG
17:27:15,	Last:	00.60 Nm,	OK
17:27:21,	Last:	00.58 Nm,	OK
17:27:26,	Last:	00.60 Nm,	OK
17:27:31,	Last:	00.61 Nm,	OK
17:27:45,	Last:	00.60 Nm,	OK
17:27:52,	Last:	00.59 Nm,	OK
17:27:58,	Last:	00.60 Nm,	OK

