



特徴

- 小型トルクが大きいので、他のブランドの製品の各機能を 30%以上超えています。最新の 10 年の電動ドライバーの基準を作ります
- 原型機は 2 千万回以上の寿命テストを行います。全体の温度上昇は他のブランドの製品より 50% 下がります
- 最先端ジャイロスコープの水平設計で、30%以上の不良率を下げるができます
- トルクの老衰を防止して、トルクは更に精確で、本体は発熱しないで、市の電動ドライバーの最大の欠点を解決して、現在市のために電動ドライバーを売るのは最も良いです

モデルと仕様

レバー式

押す式

レバータイプ	KS-16FL	KS-20L	KS-30L	KS-45DL	KS-16FP	KS-20P	KS-30P	KS-45DP
操作電圧 (VDC)	20-30				20-30			
無負荷電力	75W				75W			
トルク範囲 (kgf.cm)(N.m)	4.0~16.0 0.4~1.6	8.0~20.0 0.8~2.0	10~30 1.0~3.0	15~45 1.5~4.5	4.0~16.0 0.4~1.6	8.0~20.0 0.8~2.0	10~30 1.0~3.0	15~45 1.5~4.5
トルク精度	超精確				超精確			
無負荷速度 (rpm) ±10%	1400~ 2000	1000~ 1500	650~ 1000	150~300	1400~ 2000	1000~ 1500	650~ 1000	150~300
重さ(g)	546	546	546	546	546	546	546	546
長さ(mm)	261	261	261	261	261	261	261	261
適用ネジ (堅い)	2.2~4.2	2.6~4.0	3.0~5.0	3.5~5.0	2.2~4.2	2.6~4.0	3.0~5.0	3.5~5.0
(柔らかい)	2.0~3.2	2.3~3.5	2.6~4.0	3.0~4.0	2.0~3.2	2.3~3.5	2.6~4.0	3.0~4.0

電源電力パラメータ表

パワーサプライ	APM-302A
入力電圧(VAC)	100-240V~, 50/60Hz, 2A
出力電圧(VDC)	20-30V, 2.5A, 75W
寸法(mm)	172*84*46mm
重さ	380g

周辺設備

名前	特徴
 工業級平行支柱	操作者の疲労を軽減し、 ロック効率とロック精度を向上させる
 工業用多用途ネジセット機	特許設計 供給が速くて安定している
 弾丸クレーン	電動ドライバーを吊り上げ、操作しやすく 全シリーズの電動とエアドライバーを適用する
 工業用エルボ	内蔵ニードルベアリング、 高効率トルク、長寿命
 工業用ロックネジ 管理コントローラ	電源供給器を代わりに、数量統計、時間監視、 漏れロック検出などのさまざまな利点
 実用タイプ支柱	操作者の疲労を軽減し、 ロック効率とロック精度を向上させる

レバー寸法図

