

規格機能解説




- 高性能のブラシレスモータを使用して、使用寿命と耐久性は強いです
- 全電圧 AC (100~240 V) を入力して DC (9~30 V) を出力し、高効率交換式恒圧機能、トルク、温度、回転速度はもっと安定しています。温度上昇は日本製品より低いです
- 人体工学設計、小型軽量、トルク範囲が大きいので、多種類のねじロックの需要に適しています。仕入れコストを低減します
- ブラシを交換しなくても、効果的にコストダウンして、トナーオーバーの設計がなくて、クリーンルーム環境に適用して、環境保護に役立ちます
- ホールブレキスイッチシステム（寿命試験は 1000 万回以上）を組み合わせ、メンテナンス費用を大幅に削減します
- 同業界をリードして 40 年以上の低压高効率交換式電源供給器と低压電動ドライバーの設計を行っている。絶えない革新と研究開発は、製品をより完璧にします

モデルと仕様

レバータイプ	KS1-2.0L	KS1-3.0L	KS1-6.0L	KS1-10.0L
操作電圧(VDC)	20~30VDC			
無負荷電力	60W			
トルク範囲 (kgf.cm)(N.m)	0.3~2.0 0.03~0.2	0.4~3.0 0.04~0.3	1.0~6.0 0.1~0.6	2.0~10.0 0.2~1.0
トルク精度	超精確			
無負荷速度 (rpm) ±10%	400~1000			
重さ(g)	304g			
直径(mm)	∅ 30mm			
長さ(mm)	202mm			
適用ネジ (堅い) (柔らかい)	1.0~2.2 1.0~2.0	1.0~2.6 1.0~2.0	1.4~2.6 1.0~2.3	2.0~3.0 2.0~2.6
パワーサプライ	APS-301A			
入力電圧(VAC)	110~220VAC			
出力電圧(VDC)	20~30V			
寸法	164*64*42mm			

周辺設備

名前	特徴
 工業級平行支柱	操作者の疲労を軽減し、 ロック効率とロック精度を向上させる
 工業用多用途ネジセット機	特許設計 供給が速くて安定している
 弾丸クレーン	電動ドライバーを吊り上げ、操作しやすく 全シリーズの電動とエアドライバーを適用する
 オートメーション	通用自動化組立固定シート
 Z 軸	狭いスペース、特殊な環境作業に適す 電動ドライバーとZ軸の組み合わせ、 精密ロックを実現する
 工業用ロックネジ 管理コントローラ	ユニークな数量統計、浮き検出、滑り歯検出、 LCD ディスプレイ OK / NG
 吸気ユニット	自動化狭いスペース、特殊環境に適用する ヘッド先端の直径は吸い取ることができる

レバー寸法図

