



プロデジタルトルクレンチは、従来のトルクツールを突破しても、トルクの大きさが明確にされていません。トルク警告値、記憶資料、転送などの機能を備えています。この技能は操作者にスパナのロックトルク値を正確に把握させ、工場生産に非常に適しています。全検査と量検査の品質分析、生産の品質を高めて、しかも価格は合理的です。

商品の写真



特徴

- 機能操作：プリセットトルク値、単位設定、モード設定、メモリ記憶、メモリクリア、データアップロード、ネットワーク補正……。

ディスプレイの説明



単位選択: N.m 、 in.lb 、 ft.lb

名称と各部分機能

ヘッド交換式ラチェット

タイプ: MG6-500XX-MG6-850XX
 トルク範囲: 500-850N.m
 ラチェットヘッドサイズ: 3/4 "
 精度: $\pm 2.5\%$ (CW) or $\pm 3.5\%$ (CCW)

強制過負荷記録

湿っぽいディスプレイ

厳しい環境テストに合格しました

滑り止めグリップ

AA*2 - 三番電池
 (充電電池の支援が可能)

単位選択: N.m 、 in.lb 、 ft.lb

LED アラームライト (red)

ブザー

通信埠:
 通信転送
 ネットワーク補正

解像度:
 3/4"-0.1N.m/1in.lb/0.1ft.lb

モデル仕様

タイプ	MG6-500	MG6-850
	BN	BN
精度*2	CW: $\pm 2.5\%$ CCW: $\pm 3.5\%$	CW: $\pm 2.5\%$ CCW: $\pm 3.5\%$
最大トルク値	500N.m 368.7ft.lb 4424in.lb	850N.m 626.8ft.lb 7521in.lb
トルクテスト範囲	25-500N.m 18.4-368.7ft.lb 221-4424in.lb	42.5-850N.m 31.3-626.8ft.lb 376-7521in.lb
精度保証範囲	100-500N.m 73.7-368.7ft.lb 885-4424in.lb	170-850N.m 125.4-626.8ft.lb 1504-7521in.lb
解像度	0.1N.m 0.1ft.lb 1in.lb	0.1N.m 0.1ft.lb 1in.lb
LED ランプ	1Red	1Red
操作モード	ピーク保持(P) フォロモード (T)	ピーク保持(P) フォロモード (T)
単位選択	N.m in.lb ft.lb	N.m in.lb ft.lb
レンチ長さ (mm)	950	1220
ラチェットの角(インチ)	3/4	3/4
ラチェット形式	埋め込みラチェット	埋め込みラチェット
ラチェットの歯数	48	48
埋め込みサイズ-幅*高さ	12*9 (mm)	18*14 (mm)
資料保存容量	50	50
通信伝送機能	NO	NO
キーの数	5	5
バッテリー	AA×2	AA×2
操作温度	-10℃~60℃	-10℃~60℃
保存温度	-20℃~70℃	-20℃~70℃
湿度	凝露なしで 90%まで	凝露なしで 90%まで
落下テスト	1 メートル	1 メートル
振動試験	10g	10g
レンチ寿命試験	10000	10000
環境テスト	合格	合格
電磁適合試験	合格	合格

*1 製品名称選択ガイド

MG $\square$ - $\square\square\square$ $\square$ $\square$ $\square$: 6---ラチェットヘッド 3/4" $\square\square\square$: 500-- 最大操作範囲 500N.m
850 850 $\square$: B----- 精度 2.5% (CW) 3.5%(CWW) $\square$: R--- RS232 通信機能をサポート
N -----サポート通信機能なし

*2: 精度保証範囲は最大範囲の 20-100%で、最後の桁数+/-1 は無視します。トルク精度は正規値です。上の 5 つの溝の中間溝を正点とします。精度を確保するために、年に一回の校正をおすすめします。

*3: 特殊 RS 232 線（付属品）を使ってパソコンに資料を送ります。

*4: AA 電池二つ（東芝 Toshiba R 6 UG 炭素亜鉛電池）

*5: 水平垂直テスト

*6: 「1 回」とは、レンチを 0N.m からレンチのマークされた最大値まで押し、次に 0N.m に戻すことです。

*7: 環境テスト:

a 高温試験、b 低温試験、c 高温高湿試験、d 温度変化試験、
e 衝撃試験、f 振動試験、g 落下試験

*8: 電磁適合性試験:

a. 静電試験 (ESD)、b. 放射耐性 (RS)、c. 放射量測定 (RE)

注文情報

レンジ&解像度			
タイプ	レンジ	値の表示	解像度
MG6-500BN	500N.m	500N.m(368.7ft.lb/4424in.lb)	0.1N.m(1in.lb/0.1ft.lb)
MG6-850BN	850N.m	850N.m(626.8ft.lb/7521in.lb)	0.1N.m(1in.lb/0.1ft.lb)

寸法図(mm)

